




80C

LLAVES AJUSTABLES "INGLESAS" DE MOLETA CENTRAL ESTÁNDAR CON ACABADO CROMADO



DETALLES DEL PRODUCTO



- La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo
- La cabeza combina un diseño fino que favorece la accesibilidad y un robusto desempeño
- Escala láser en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza
- Acabado cromado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión
- Tornillo a izquierdas
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333
- IP: Embalaje industrial
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance
- Mango ancho para un uso más cómodo
- Movimiento preciso de las mordazas
- Resistencia superior gracias al acero de aleación de alto rendimiento y el endurecimiento de precisión



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	A	B	C	D		
8069 C	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 C	155 mm	6 in	20 mm	5.3 mm	11.5 mm	19 mm	132 g
8071 C	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072 C	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073 C	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 C	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21.5 mm	44 mm	1035 g
8075 C	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g
8069 C IP	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 C IP	155 mm	6 in	20 mm	5.3 mm	11.5 mm	19 mm	132 g
8071 C IP	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072 C IP	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073 C IP	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 C IP	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21.5 mm	44 mm	1035 g
8075 C IP	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g

